

2018年8月20日
工機ホールディングス株式会社

いつでもどこでも快適温度 「コードレス冷温庫 UL18DA 形」を発売

工機ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:前原修身)は、作業現場やレジャーでご活用いただける、「コードレス冷温庫 UL18DA 形」を8月22日(水)から発売いたします。



「コードレス冷温庫 UL18DA 形」

「コードレス冷温庫 UL18DA 形」は、2017年1月に発売したコードレス冷温庫 UL18DSL、2018年1月に発売したコードレス冷温ホルダ UL1810DAに続く、“冷温”機能を搭載した製品の第3弾となるコードレス冷温庫です。UL18DSLに比べより高性能で使い勝手も向上し、マルチボルトタイプ蓄電池を標準付属とした仕様も追加しました。作業現場やレジャーでの熱中症対策製品としてもご活用いただけます。

詳細は以下の通りです。

<主な特長>

■冷却、保温機能をパワーアップ(3モードで細かく温度設定)

スイッチ一つで冷却、保温の切り替えが簡単に行えます。また、HIGH/MID/LOWの3モードで細かく温度設定ができるようになり、状況に合わせてきめ細かな温度調整を可能にしました。

冷却性能は外気温に対し最大 -25°C (但し、最低温度 5°C)、加温性能は外気温に対し最大 $+45^{\circ}\text{C}$ (但し、最高温度 55°C)となりました。



■大容量 25L(現場もレジャーもこれ 1 台)

容量は 25L。2L のペットボトルなら 6 本、500ml のペットボトルなら 20 本を収納することができます。

■持ち運びに便利なショルダーベルト+キャスター付き

ショルダーベルトとキャスターを装備しました。ショルダーベルトを肩にかけて持ち運びができるほか、ショルダーベルトを利用してキャスターの付いた本体をけん引することができます。庫内一杯に物が入っていても楽に持ち運びが可能です。



■3種類の電源に対応(電池 2 個装着可能)

家庭用交流 100V 電源(AC 100V 50/60Hz)、直流 12V 車載電源(DC 12V)のほか、当社電動工具用蓄電池で使用可能。また、蓄電池を 2 個装着できるため、長時間の使用が可能です。マルチボルトタイプの蓄電池、14.4V/18V スライド式リチウムイオン電池に対応しています。

また充電機能も内蔵しており、保冷・保温をしながら蓄電池に充電することができます。(充電しながら保冷・保温を行う場合は、若干保冷・保温機能が低下します。)



<製品概要>

■希望小売価格:

- ・(XM) 52,000 円(消費税別)
※マルチボルト蓄電池(残量表示付き)(BSL 36A18)1 個付き
- ・(NM) 38,800 円(消費税別)
※蓄電池別売

■仕様:

形名		UL18DA 形	
入力電源		14.4/18V スライド式リチウムイオン電池 マルチボルト蓄電池(残量表示付き)	
		家庭用交流 100V 電源 (AC 100V 50/60Hz)	
		直流 12V 車載電源 (DC 12V)	
内容積		25L	
冷却方式		電子冷却方式	
保冷性能	保冷温度	HIGH	外気温に対して-25℃(最低温度 5℃)
		MID	外気温に対して-20℃(最低温度 5℃)
		LOW	外気温に対して-10℃(最低温度 5℃)
	設定した庫内温度に達するまでの時間※1	HIGH	約 4 時間
		MID	約 3 時間
		LOW	約 40 分
保温性能	保温温度	HIGH	外気温に対して+45℃(最高温度 55℃)
		MID	外気温に対して+40℃(最高温度 55℃)
		LOW	外気温に対して+25℃(最高温度 55℃)
	設定した庫内温度に達するまでの時間※1	HIGH	約 3 時間
		MID	約 2 時間
		LOW	約 40 分
蓄電池使用時の連続使用時間※2※3		HIGH	約 2 時間 30 分
		MID	約 3 時間 10 分
		LOW	約 5 時間
蓄電池充電時間※4(気温 20℃時)		5.0Ah: 約 3 時間 20 分	
蓄電池装着可能数		2 個	
使用温度範囲		0℃~40℃	
機体寸法(縦×横×高さ)		340mm×560mm×445mm	
質量		8.0kg(蓄電池を除く)	
標準付属品		蓄電池(BSL36A18)、ACアダプタ(AC100V・4A)、 車載用 DC コード(3m)、ショルダーベルト、 電池カバー、ハンドル	

※1 内容物や使用環境により異なります。

※2 BSL36A18 を 1 個使用時。

※3 庫内が十分冷却/加熱された後、保冷/保温した場合

[保冷:外気温 40℃時、保温:外気温 20℃時] 内容物や使用環境などにより異なります。

※4 蓄電池の種類や充電状態、使用環境などにより異なります。

<ご参考>

新世代のリチウムイオン蓄電池「マルチボルト」について

マルチボルト(BSL36A18 形)は、当社 18Vリチウムイオン蓄電池(BSL1860 形)とほぼ同等のコンパクトなサイズ・質量でありながら、高出力セルの採用により、1kw クラスのパワフルな出力を実現。また、当社 18Vコードレス工具との互換性も備えています。便利な電池残量表示機能付きで、18V～36Vスライド電池対応の当社充電器で充電可能です。また、業界唯一の電池保証も行っています(購入から 2 年間または充電回数 1500 回まで)。



新ブランド名「HiKOKI(ハイコーキ)」について

HiKOKI

当社は、2018 年 6 月 1 日より、社名が「工機ホールディングス株式会社」に変わりました。

これに伴い、電動・エア工具のメインブランドは、同年 10 月より新名称「HiKOKI(ハイコーキ)」に変わります。

新ブランド名「HiKOKI(ハイコーキ)」は、70 年におよぶ当社の歴史において中核をなす以下の 3 つの強みを「ハイ=高い」と表現し、社名の「KOKI」と掛け合わせています。

- ①革新的で高性能な製品を生み出す高い技術力 (Highly innovative technology)
- ②70 年の歴史に裏付けられた高い信頼性 (High reliability)
- ③事業規模の拡大と収益力の向上を志向する高い成長性 (High potential for business growth)

さらに、「ハイコーキ」と読みやすくするため「i」を小文字とし、ロゴマークの「i」と「K」の間に隠し文字として「1」を表現しました。「1」には、「お客様にとってのナンバーワン、オンリーワンになる」という当社の思いが込められています。

<本リリースに関するお問い合わせ先>

工機ホールディングス株式会社 マーケティング・コミュニケーション室

担当:小松、宮根

〒108-6020 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号(品川インターシティ A 棟)

Tel: 03-5783-0628(マーケティング・コミュニケーション室直通)

Mail: pr@koki-holdings.co.jp